


IPC2152-HN-DIR

1.3Мп HD цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой



Особенности

Отличное качество изображения

- 1.3 Мп 1/3" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 960р@30к/с
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
- Низкое освещение, 0.01лк с цветным изображением
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

Интеллектуальные функции

- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Вход в зону / Выход из зоны

Высокоэффективная ИК подсветка

- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 30 ~ 50м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка

Варианты установки видеокамеры

- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения

Дополнительные функции

- Двойной поток (960р+D1)
- Антитуман
- -40°C ~ 70°C
- IP66

Описание

Камера		IPC2152-HN-DIR
Тип матрицы	1/3" КМОП	
Количество пикселей	1.3 Мп	
Чувствительность	Цвет: 0.01лк @ (F1.6, AGC ON)	
Скорость затвора	Ч/Б: 0лк с ИК подсветкой	
Режим "День / Ночь"	1 ~ 1/30,000с	
Динамический диапазон	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим	
Соотношение сигнал / шум	Цифровой WDR	
Регулировка баланс белого	>50дБ	
Регулировка усиления	Авто / Ручная	
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC / HLC	
Объектив		
Крепление объектива	M12	
Фокусное расстояние	3.6мм (-L0360) / 6мм (-L0600) / 8мм (-L0800) / 12мм (-L1200) / 16мм (-L1600)	
Угол обзора	78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600) / 36.8° (-L0800) / 23.7° (-L1200) / 17.8° (-L1600)	
ИК подсветка		
Дальность ИК подсветки	30м (-L0360, -L0600, -L0800)	
Тип ИК подсветки	50м (-L1200, -L1600)	
Изображение	Смарт ИК	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG	
Разрешение	Основной поток: 960р	
Частота кадров	Дополнительный поток: D1	
Битрейт	Основной поток: 960р@30к/с	
Тип битрейта	Дополнительный поток: D1@30к/с	
Дополнительный поток	64кбит/с ~ 16Мбит/с	
Отображение информации	VBR / CBR	
Маска приватности	Поддерживается	
Детектор движения	Дата и время / Тревога / Пользовательская	
ROI	До 4 зон	
Цифровое шумоподавление	До 4 зон	
Антитуман	Поддерживается	
Режим отображения	3D DNR	
Сеть	Поддерживается	
Сетевые протоколы	Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270°	
Поддержка браузеров	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6	
Количество подключений	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)	
Совместимость	До 10 пользователей	
Аналитика	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI	
Системные оповещения	Отключение сети	
Интеллектуальные функции	Детекция движ./Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Вход в зону/Выход из зоны	
Действия при тревоге	Отчет о тревоге/Наложение текста/Уведомление на эл.почту	
Интерфейсы		
Сетевой интерфейс	i1 x RJ45 Ethernet 10M/100M	
Условия эксплуатации		
Диапазон температур	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F	
Диапазон влажности	10% ~ 95%	
Уровень защиты	IP66	
Питание		
Источник питания	12V DC ± 10% / PoE (опция)	
Потребляемая мощность	До 11Вт	
Габариты		
Вес	1кг	
Размеры	181.5 x 80 x 73 мм / 7.15" x 3.15" x 2.87"	

Размеры

Единицы:мм