

IPC2233-FN-PIR40

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Network Vandal-Proof Varifocal IR Semi Dome



Особенности

Отличное качество изображения

- 2.0 Мп 1/2.8" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
- Сверхнизкое освещение, 0.002лк с цветным изображением
- 120дБ Ультра WDR
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

Интеллектуальные функции

- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Вход в зону / Выход из зоны

Высокоэффективная ИК подсветка

- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 20 ~ 40м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка

Варианты установки видеокamеры

- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения
- Моторизованный вариофокальный объектив

Дополнительные функции

- Слот для карт SD, поддерживает Автоматическую детекцию сетевого статуса (ANR)
- До 3 потоков
- PoE
- IP67

Описание

Камера	IPC2233-FN-PIR40
Тип матрицы	1/2.8" КМОП
Количество пикселей	2.0 Мп
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGC ON) Ч/Б: 0.0002лк @ (F1.6, AGC ON); 0лк с ИК подсветкой
Скорость затвора	1 ~ 1/30,000с
Режим "День / Ночь"	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Динамический диапазон	Ультра WDR, >=120дБ
Соотношение сигнал / шум	50дБ
Регулировка баланс белого	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC / HLC
Объектив	
Крепление объектива	Ф14
Диафрагма	Авто
Фокусное расстояние	-Z2712: 2.7 ~ 12 мм / F1.6 моторизованный вариофокальный объектив
Фокусировка	Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая
Угол обзора	-Z2712: 106° ~ 33°
Диапазон поворота	По горизонтали: -120° ~ +120°/По вертикали: 0° ~ 65°/Вращение: -90° ~ +90°
ИК подсветка	
Дальность ИК подсветки	20 ~ 40м
Тип ИК подсветки	Смарт ИК
Изображение	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1080p Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 1080p@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	32кбит/с ~ 16Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
Video Freeze	Поддерживается
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Антитуман	Поддерживается
Режим отображения	Переверот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270°
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
Аналитика	
Системные оповещения	Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Интеллектуальные функции	Детекция движ./Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Вход в зону/Выход из зоны
Действия при тревоге	Наложение текста / Уведомл. на эл.почту / Тревожн. выход / Отчет о тревоге
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Слот для карты памяти	Micro SD слот карты памяти, до 128ГБ
Условия эксплуатации	
Диапазон температур	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Диапазон влажности	10% ~ 95%
Уровень защиты	IK10+ @50J, IP67
Питание	
Источник питания	DC12В ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	До 11Вт
Габариты	
Вес	0.71кг
Размеры	Ф122х 96.2 мм / Ф4.8" х 3.79"

Размеры

Единицы:мм

