

IPC820-FB

2.0MP Explosion-Proof HD 20x Network Zoom Camera



Особенности

Отличное качество изображения

- 2.0 Мп 1/2.8" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
- Сверхнизкое освещение, 0.003лк с цветным изображением
- 120дБ Ультра WDR
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

Intelligent Functions

- Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit guard area

Explosion-Proof

- Stainless steel enclosure with explosion-proof of Exd II CT6 / DIP A20 TA,T6
- Withstands operation temperatures of -30°C ~ 60°C
- IP68, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection

Abundant Functions and Features

- Micro SD card optional, supports Automatic Network Replenishment (ANR)
- Up to 3 Multi-stream

Описание

IPC820-FB	
Камера	
Image Sensor	1/2.8" КМОП
Pixels	2.0 Мп
Min. Illumination	Color: 0.003lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.0003lux @ (F1.6, AGC ON)
Shutter Speed	1 ~ 1/30,000с
Day / Night	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Wide Dynamic Range	Ультра WDR, >=120дБ
S/N Ratio	>53дБ
White Balance	Авто / Ручная
Gain Control	Авто / Ручная
Backlight Compensation	Off / WDR / BLC / HLC
Объектив	
Фокусное расстояние	4.7 ~ 94mm, 20x optical
Скорость приближения	Approx 3s (Optical)
Угол обзора	61° ~ 3.64° (Wide~Tele)
Минимальное расстояние	300 ~ 1000mm (Wide~Tele)
Апертура	F1.6 (Wide) / F3.5 (Tele)
Фокусировка	Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая
Изображение	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1080p Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 1080p@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	32кбит/с ~ 16Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Направление / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
Video Freeze	Поддерживается
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Антитуман	Поддерживается
Режим отображения	Переворот / Зеркально
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (optional)
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
Аналитика	
Системные оповещения	Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Intelligent	Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit guard area
Alarm Events	Alarm report / Recording / Text overlay / Snapshot / Email notice
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Memory Slot	Built-in Micro SD card (optional), up to 128GB
Environmental	
Operating Temperature	-30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F
Operating Humidity	10% ~ 90%
Protection Level	IP68, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Explosion-proof mark	Exd II CT6 / DIP A20 TA,T6
Electrical	
Power	-220: 220V AC ± 10% -110: 110V AC ± 10%
Power Consumption	Max. 5W
Габариты	
Вес	12кг
Размеры	150 x 165 x 350 мм / 5.91" x 6.5" x 13.78"
Mounting Bracket	Bracket included

Размеры

Единицы:мм

