

LC2150-BN-D

1.3Мп HD цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой



Особенности

Отличное качество изображения

- 1.3 Мп 1/3" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 960р@30к/с
- Низкое освещение, 0.01лк с цветным изображением
- WDR / BLC / 3D шумоподавление

Высокоэффективная ИК подсветка

- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 30 ~ 50м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка

Дополнительные функции

- Двойной поток (960р+D1)
- IP66

Размеры

Единицы:мм

Описание

LC2150-BN-D(IR2, IR3, IR4, IR5, IR6)	
Камера	
Тип матрицы	1/3" КМОП
Количество пикселей	1.3 Мп
Чувствительность	Цвет: 0.01лк @ (F1.6, AGC ON)
Скорость затвора	Ч/Б: 0лк с ИК подсветкой
Режим "День / Ночь"	1/10 ~ 1/10,000с
Динамический диапазон	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Соотношение сигнал / шум	Цифровой WDR
Регулировка баланс белого	>50дБ
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC
Объектив	
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	3.6мм (IR2) / 6мм (IR3) / 8мм (IR4) / 12мм (IR5) / 16мм (IR6)
Угол обзора	76.2° (IR2) / 46.3° (IR3) / 35.6° (IR4) / 22.8° (IR5) / 16.9° (IR6)
ИК подсветка	
ИК LED	1 шт ИК LED(IR2, IR3, IR4)
	2 шт ИК LED(IR5, IR6)
Дальность ИК подсветки	30м (IR2, IR3, IR4)
	50м (IR5, IR6)
Тип ИК подсветки	Смарт ИК
Изображение	
Формат сжатия	H.264
Разрешение	Основной поток: 960р
	Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 960р@30к/с
	Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	64кбит/с ~ 8Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
Video Freeze	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Режим отображения	Перевернут / Зеркально
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S), GB/T 28181-2011, API, CGI
Аналитика	
Интеллектуальные функции	Детекция движения
Действия при тревоге	Запись/Снимок
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Условия эксплуатации	
Диапазон температур	-30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F
Диапазон влажности	10% ~ 95%
Уровень защиты	IP66
Питание	
Источник питания	12В DC ± 10%
Потребляемая мощность	До 11Вт
Габариты	
Вес	1кг
Размеры	181.5 x 80 x 73 мм / 7.15" x 3.15" x 2.87"